


PARASPIFFERI AUTOMATICI
LINEA STANDARD - SERIE 12 MM

APPLICAZIONI PRINCIPALI
PORTONCINI IN LEGNO - PORTE BLINDATE

DS-103SF01RT



DS-103SF01RTN



| DIMENSIONI | CORSA MASSIMA | LUNGHEZZA MASSIMA | LUNGHEZZA MINIMA |
|------------|---------------|-------------------|------------------|
| 12x27 | 12 | 1500 | 220 |


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

| | |
|--|---|
| Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere | Movimento autolivellante |
| Accesso senza barriere | Molle a balestra in acciaio |
| Contribuisce al risparmio energetico | Bassa resistenza all'apertura e alla chiusura della porta |
| Collaudato per 1000000 di cicli | Green PVC Compound |

MATERIALI

| | |
|--------------------|---|
| Profili | Alluminio |
| Guarnizione | PVC autoestinguente (temperature esercizio -10°C/+60°C) |
| Pulsante di spinta | Ottone / Ottone nichelato |
| Meccanismo | Acciaio |

| CODICE | LUNGHEZZA mm | ACCORCIABILE mm | IMBALLO PZ |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| DS-103SF01RT400 | 400 | 180 | 70 |
| DS-103SF01RT600 | 600 | 200 | 70 |
| DS-103SF01RT800 | 800 | 200 | 70 |
| DS-103SF01RT1000 | 1000 | 200 | 70 |
| DS-103SF01RT1200 | 1200 | 200 | 70 |
| DS-103SF01RTN400 | 400 | 180 | 70 |
| DS-103SF01RTN600 | 600 | 200 | 70 |
| DS-103SF01RTN800 | 800 | 200 | 70 |
| DS-103SF01RTN1000 | 1000 | 200 | 70 |
| DS-103SF01RTN1200 | 1200 | 200 | 70 |



**ACCESSORI DI FISSAGGIO
(OPZIONALI)**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Misurare la lunghezza della cava sottoporta. Controllare la lunghezza accorciabile nella tabella fornita. Accorciare il prodotto dal lato opposto rispetto al pulsante di spinta. Orientare il prodotto con il pulsante di spinta rivolto verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno e fissare con viti il profilo esterno nella cava sottoporta. Inserire il meccanismo interno fino alla posizione di blocco. Opzione di fissaggio laterale: il prodotto può essere fissato direttamente attraverso i ganci inox P2050 o i tappi inox P1645.

Regolazione della corsa: avvitare (per diminuire) o svitare (per aumentare) il pulsante di spinta con un cacciavite a taglio e trovare la corretta posizione simulando dei cicli di apertura e chiusura della porta.



PIASTRA IN
PLASTICA P1830



PIASTRA INOX
P2045KRV



GANCI INOX
P2050



TAPPI INOX
P1645

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO