


PARASPIFFERI AUTOMATICI
LINEA MASTER - SERIE 12 MM

APPLICAZIONI PRINCIPALI
PORTE INTERNE

DS-144A44RT



DS-144A44RTN



DIMENSIONI	CORSA MASSIMA	LUNGHEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA MINIMA
12x20	12	1500	220


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere	Movimento autolivellante
Accesso senza barriere	Molle a balestra in acciaio
Contribuisce al risparmio energetico	Bassa resistenza all'apertura e alla chiusura della porta
Collaudato per 1000000 di cicli	Adatto a porte tagliafuoco

MATERIALI

Profili	Alluminio
Guarnizione	Silicone autoestinguente (temperature esercizio -40°C/+200°C)
Pulsante di spinta	Ottone / Ottone nichelato
Meccanismo	Acciaio

CODICE	LUNGHEZZA mm	ACCORCIABILE mm	IMBALLO PZ
DS-144A44RT400	400	180	80
DS-144A44RT600	600	200	80
DS-144A44RT800	800	200	80
DS-144A44RT1000	1000	200	80
DS-144A44RT1200	1200	200	80
DS-144A44RTN400	400	180	80
DS-144A44RTN600	600	200	80
DS-144A44RTN800	800	200	80
DS-144A44RTN1000	1000	200	80
DS-144A44RTN1200	1200	200	80



ACCESSORI DI FISSAGGIO
(OPZIONALI)



PIASTRA IN
PLASTICA P1830

GANCI INOX
P2050

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Misurare la lunghezza della cava sottoporta.

Controllare la lunghezza accorciabile nella tabella fornita. Accorciare il prodotto dal lato opposto rispetto al pulsante di spinta. Orientare il prodotto con il pulsante di spinta rivolto verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno e fissare con viti il profilo esterno nella cava sottoporta. Inserire il meccanismo interno fino alla posizione di blocco. Opzione di fissaggio laterale: il prodotto può essere fissato direttamente attraverso i ganci inox P2050.

Regolazione della corsa: avvitare (per diminuire) o svitare (per aumentare) il pulsante di spinta con un cacciavite a taglio e trovare la corretta posizione simulando dei cicli di apertura e chiusura della porta.

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO