



**PARASPIFFERI AUTOMATICI
LINEA MASTER - SERIE 16 MM**

APPLICAZIONI PRINCIPALI
PORTONCINI IN LEGNO - PORTE IN ALLUMINIO
PORTE BLINDATE

DS-290SF38RT

DS-290SF38RTN



DIMENSIONI	CORSA MASSIMA	LUNGHEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA MINIMA
16x28	14	1500	220


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere	Molle a balestra in acciaio
Accesso senza barriere	Bassa resistenza all'apertura e alla chiusura della porta
Contribuisce al risparmio energetico	Isolamento acustico fino 52 dB
Collaudato per 1000000 di cicli	Penetrazione di fumo < 3 m ³ /m/hr a 25 Pa
Movimento autolivellante	Adatto a porte tagliafuoco

MATERIALI

Profili	Alluminio
Guarnizione	Silicone autoestinguente (temperature esercizio -40°C/+200°C)
Pulsante di spinta	Ottone / Ottone nichelato
Meccanismo	Acciaio

CODICE	LUNGHEZZA mm	ACCORCIABILE mm	IMBALLO PZ
DS-290SF38RT400	400	180	50
DS-290SF38RT600	600	200	50
DS-290SF38RT800	800	200	50
DS-290SF38RT1000	1000	200	50
DS-290SF38RT1200	1200	200	50
DS-290SF38RTN400	400	180	50
DS-290SF38RTN600	600	200	50
DS-290SF38RTN800	800	200	50
DS-290SF38RTN1000	1000	200	50
DS-290SF38RTN1200	1200	200	50



**ACCESSORI DI FISSAGGIO
(OPZIONALI)**



PIASTRA IN
PLASTICA P1830

PIASTRA INOX
P2045KRV

GANCI INOX
P2050

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Misurare la lunghezza della cava sottoporta.

Controllare la lunghezza accorciabile nella tabella fornita. Accorciare il prodotto dal lato opposto rispetto al pulsante di spinta. Orientare il prodotto con il pulsante di spinta rivolto verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno e fissare con viti il profilo esterno nella cava sottoporta. Inserire il meccanismo interno fino alla posizione di blocco. Opzione di fissaggio laterale: il prodotto può essere fissato direttamente attraverso i ganci inox P2050.

Regolazione della corsa: avvitare (per diminuire) o svitare (per aumentare) il pulsante di spinta con un cacciavite a taglio e trovare la corretta posizione simulando dei cicli di apertura e chiusura della porta.

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO